



Alleinstellungsmerkmale unserer Mähwerke Seco Duplex

Für alle Seco Duplex gilt:

- Alle Teile sind pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt
- Alle Schneidwerke mit Bidux – System

Seco Duplex - Frontschmetterling

- Patentiertes System: Alle Schneidwerke sind, für bessere Boden Anpassung, unabhängig voneinander frei beweglich an einem Zentralen Rahmen angebaut
- Seitenmähwerke können wegen frei beweglicher Aufhängung „Solo“ genutzt werden
- Durch den bauartbedingten Platz ist der Einsatz von Schwadtrommeln möglich. Futter wird zuverlässig nach hinten gefördert
- Entlastung des Frontmähwerks mit Federn
- Anbaumöglichkeiten: Weistedreieck und KAT II
- hydraulische Anfahrtsicherung sehr gut und präzise einstellbar, löst unter allen Bedingungen gleich aus
- Übersicht Straßentransport - sehr gutes Sichtfeld nach vorne
- Steuerung in zwei Varianten verfügbar (Bedienbox und Joystick)
- alle Schneidwerke können immer einzeln ein- und ausgeschaltet werden
- alle Schneidwerke können immer und unabhängig voneinander abgesenkt oder ausgehoben werden

Seco Duplex - Frontmähwerk

- Klappbare Futterabweisbügel für kurze Bauweise
- Anfahrtsicherung (nur bei Frontmähwerk Standard)
- Hydraulische Seitenverschiebung (nur bei Seco Duplex Standard)
- Innenliegende Schlauchführung (nur bei Seco Duplex Lux)

Seco Duplex - Heckseitenmähwerk

- Hydraulische Anfahrtsicherung
- Jederzeit aufrüstbar zu Schmetterling (nur bei HM Standard)